



Chemtech Bayern

ТзОВ "ХЕМТЕХ БАЄРН УКРАЇНА"
79015, м. Львів, вул. Героїв УПА, 72
<http://chemtech-bayern.com.ua/>
e-mail: info@chemtech-bayern.com.ua

телефон: +38 032 253 50 60
тел. моб.: +38 097 297 92 50
тел. моб.: +38 067 370 35 88

COMFORT YELLOW / EFFEX YELLOW 485* (КОМФОРТ ЖОВТИЙ / EFFEX ЖОВТИЙ 485*)

Жовтий порошковий органічний пігмент

COMFORT YELLOW жовтий порошковий пігмент для виробництва бетонних виробів:

- ✓ ефективний барвник для виробництва високоякісного бетону жовтого кольору;
- ✓ для всіх типів залізобетонних виробів, таких як бетонні блоки, бетонні плити, бруківка тощо;
- ✓ тривалий насичений жовтий колір, є стійким до впливу атмосферних явищ і сонячних променів;
- ✓ високі експлуатаційні характеристики;
- ✓ дозування 1% від ваги цементу;
- ✓ для виробництва виробів з бетону класів F1 - F6.

Рекомендація:

Для забезпечення рівномірного перемішування рекомендуємо при змішуванні дотримуватися наступної послідовності:

1. пісок;
2. пігмент (EFFEX YELLOW 485);
3. щебінь;
4. пластифікатор (TITAN 712, TITAN 402);
5. цемент;
6. вода.

Дозування:

Рекомендоване дозування 1% від ваги цементу. Дозування залежить від активності цементу. Перед застосуванням рекомендується виконати проби і підібрати оптимальне дозування!

Застосування:

COMFORT YELLOW додається в бетонну суміш перед додаванням води або розчинити у воді.

Особливості та області застосування:

Щоб гарантувати стабільність і довговічність продукту необхідно використовувати тільки пігмент **COMFORT YELLOW** разом з пластифікаторами **CH4, TITAN 712, TITAN 402**.

Зберігати в прохолодному, сухому, добре провітрюваному приміщенні в оригінальній упаковці, окремо від продуктів харчування подалі від прямих сонячних променів.



Технічні характеристики:

Консистенція: порошок
Колір: жовтий
Дозування: 1,0% (масових) від ваги в'язучого
Термін придатності: 12 місяців в оригінальних запечатаних ємностях
Зберігання: в закритих ємностях при температурі не нижче +5°C.

Упакування:

Мішок 1 кг, 25 кг
Контейнер BigBag 500 кг